

## Spezifikationen StirLAIR-4 & StirLAIR-8

	StirLAIR-4	StirLAIR-8
<b>Luftverflüssigungsleistung*</b> unter Standardbedingungen		
Speicherdruck 0 bar(g) (nutzbare Menge)	42 l/h	85 l/h
Speicherdruck 1 bar(g)	46 l/h	93 l/h
Speicherdruck 3 bar(g)	61 l/h	126 l/h
Speicherdruck 5 bar(g)	71 l/h	144 l/h
<b>Speichertank</b>		
Betriebsdruck (regelbar)	0,4 – 5,0 bar(g)	0,4 – 5,0 bar(g)
Volumen 1000l (Verdampfungsverlust 1,5%/Tag)	Option	Option
Volumen 2000l (Verdampfungsverlust 1,0%/Tag)	Standard	Standard
Tankvolumen nach Kundenspezifikation	Option	Option

<b>Speichertank</b>		
Betriebsdruck (regelbar)	0,4 – 5,0 bar(g)	0,4 – 5,0 bar(g)
Volumen 1000l (Verdampfungsverlust 1,5%/Tag)	Option	Option
Volumen 2000l (Verdampfungsverlust 1,0%/Tag)	Standard	Standard
Tankvolumen nach Kundenspezifikation	Option	Option
<b>Anlage</b>		
Kryogenerator	4 Zylinder	2 x 4 Zylinder
Leistungsaufnahme	55 kW	110 kW
Kühlwasserverbrauch (bei 15°C)	1150 l	1900 l
Betriebsgeräusch	72 dBa	74 dBa
Anlaufzeit	10 Min.	10 Min.
Empf. Raumbedarf L x B x H	600 x 480 x 400 cm	650 x 480 x 400 cm
Gewicht	3500 kg	6000 kg