

Technische Daten

	StirLITE	StirLIN-1 Economy	StirLIN-1 Compact
Kryogenerator	1 Zylinder	1 Zylinder	1 Zylinder
Produktionskapazität* 1 barg; Reinheit 99% Stickstoff und Inertgase	2,9 l/h	5,6 l/h	11,5 l/h
Produktionskapazität* 3 barg; Reinheit 98% Stickstoff und Inertgase	4 l/h	7 l/h	14 l/h
Flüssigstickstoff-Vorratsbehälter Standard (Option)	200 (300) l	(200) 300 (500) l	(300) 500 l
Leistungsaufnahme	9 kW	11 kW**	17 kW**
Wasserverbrauch (bei 15°C)	integriertes Kühlsystem	750 l/h	1000 l/h
Betriebsgeräusch	72 dBa		
Anlaufzeit	≤10 Min		
Umgebungstemperatur	max. 45°C		
Relative Luftfeuchte	max. 95%		
Abmessungen (L x B x H)	194 x 199 x 201 cm		
Empfohlener Raumbedarf (L x B x H)	350 x 350 x 300 cm		
Gewicht	1350 kg	1425 kg	1500 kg
*Nutzbare Menge bei atmosphärischem Druck abweichend in Anhängigkeit vom Verflüssigungsdruck; **ohne optionale externe Kühleinheit			